



Scheda tecnica Ledvance Stagna  
Reglette Stagna FLEX Cablaggio  
Entra/Esci 42W 6800lm - | IP66 -  
Sostitutiva 2x 58W

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| SKU                               | 255025                                 |
| EAN                               | 4099854440663                          |
| Marca                             | Ledvance                               |
| Nome del fabbricante              | DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                 |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                 |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x58                         |
| Potenza Lampada               | 42                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 6900                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 164                          |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Fattore Potenza  | >0.90               |
| Lunghezza        | 150cm               |
| Tipo di Prodotto | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Superficie, Ceiling         |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |
| Copertura Ottica               | Opale                       |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                        |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule              |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50                  |
| Alloggiamento                  | Policarbonato               |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                      |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza     |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1590 |
| Larghezza (mm) | 88   |
| Altezza (mm)   | 73   |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

