



Scheda tecnica Sylvania Downlight LED Start 205 Aluminium Bianca 20W 2150lm 77D - 840 Bianco Freddo | Ritaglio 205mm - IP54

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	255264
EAN	5410288303291
Marca	Sylvania
Nome del fabbricante	ST DWNLT 205 IP54 2150 840
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x18
Potenza Lampada	20
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico

Angolo del Fascio luminoso (gradi)	77
Flusso Luminoso (Lumen)	2150
Efficienza (Lm/W)	107.5
Fattore Potenza	>0.90
Indice di abbagliamento unificato	< 25 - per corridoi, scale e ascensori
Copertura Ottica	Opale
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Protezione da solidi e liquidi	IP54
Protezione da impatti	IK07 - 2 Joule
Temperatura di Lavoro	Da - 10 a +40
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione]

Dimensioni

Altezza (mm)	60
Diametro (mm)	220

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

