



## Scheda tecnica Downlight LED II Giro UltraSlim Bianca 12W 900lm - 827-865 CCT | 170mm - Ritaglio 155mm

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

SKU	242239
EAN	8719157034173
Marca	Altro
Nome del fabbricante	Rond 12W UltraSlim LED paneel met CCT Selecteerbaar Zaag maat 155 mm
Garanzia Totale di Lampadadiretta	3 anni
Vita Media Utile (ora)	30000

### Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Potenza Lampada	12
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile
Codice Colore	827 Bianco Molto Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	2700 Bianco Molto Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	120

Flusso Luminoso (Lumen)	900
Efficienza (Lm/W)	75
Fattore Potenza	>0.80
Indice di abbagliamento unificato	< 28 - per corridoi e ripostigli
Tipo di Prodotto	Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	155
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 45
Alloggiamento	Alluminio, Policarbonato
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco

## Dimensioni

Altezza (mm)	20
Diametro (mm)	170

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore	Nessun sensore
-----------------	----------------

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista dell'illuminazione**



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**