



Scheda tecnica Noxion Illuminazione Stradale LED 150W 18000lm 70x140D - 740 Bianco Freddo | IP65 - Asimmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SKU                               | 249070   |
| EAN                               | 8719157049177  |
| Marca                             | Noxion   |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Streetlight 150W 18000lm 70x140D - 740 Cool White   IP65 - Asymmetrical |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 4 anni   |
| Vita Media Utile (ora)            | 25000  |

## Informazioni tecniche

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato      |
| Potenza Lampada                    | 150                |
| Voltaggio (V)                      | 100 - 240          |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile    |
| Codice Colore                      | 740 Bianco Freddo  |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 70-79              |
| Colore Chiaro                      | Bianco             |
| Impostazione del Colore            | Colore unico       |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 18000              |
| Efficienza (Lm/W)                  | 120                |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 70x140             |

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Fattore Potenza  | >0.90                                 |
| Tipo di Prodotto | Illuminazione pubblica e stradale LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Montaggio                      | Su palo, Side entry |
| Connessione Infisso            | Cavo                |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico         |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule      |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40      |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio              |
| Alloggiamento                  | Alluminio           |
| Colore del Rivestimento        | Grigio              |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 633 |
| Larghezza (mm) | 105 |
| Altezza (mm)   | 203 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

