




Scheda tecnica Philips LED Fila continua Coreline LL217X
50W 8000lm 120D - 840 Bianco Freddo | 1700mm - 7 poli -
Dali Dimmerabile



[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| SKU | 239478 |
| EAN | 8719514107922 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 50 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile Dali |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 7400 |
| Efficienza (Lm/W) | 144 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120x117 |
| Fattore Potenza | >0.95 |

| | |
|-------------------|------------------------|
| Lampadina inclusa | Sì |
| Tipo di Prodotto | Binari per sistemi LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| EOC8 | 10792200 |
| Montaggio | Trunking |
| Connessione Infisso | Unità di collegamento a 7 poli |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
| Alloggiamento | Acciaio |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Product Serie | LL217X |

Dimensioni

| | |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1700 |
| Larghezza (mm) | 80 |
| Altezza (mm) | 50 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

